

GYNEMED-MICROTECH

# МИКРОПИПЕТКИ MICROPIPETTES

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлены из медицинского боросиликатного стекла
- Полностью соответствуют международным стандартам
- Стерилизованы гамма-излучением
- Произведены в соответствии со стандартами наивысшего качества, с учетом следующих параметров:
  - Длина микропипетки
  - Изгиб угла наконечника
  - Внутренний и наружный диаметр наконечника
  - Длина наконечника
- Каждая партия микропипеток протестирована на мышинных эмбрионах (МЕА) и посредством микробиологических тестов для гарантии максимальной безопасности пользователя
- Каждая микропипетка индивидуально и стерильно упакована, может быть извлечена легко, быстро и безопасно
- Для лучшего дифференцирования микропипетки поставляются в капсулах различных цветов
- По потребительскому запросу мы готовы произвести микропипетки любых необходимых параметров

## ПРОИЗВОДСТВО:

- В стерильных помещениях
- В соответствии со стандартом 93/42/ЕЕС
- Поставка по всему миру, кроме Японии и Австралии

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ООО «МЕДВАЙЗ»

142717, Московская область, Ленинский район,  
с/п «Развилковское», пос. Развилка, квартал 1, влад. 9  
Тел. +7 (495) 660-76-28

E-mail: office@medwize.ru

[www.medwize.ru](http://www.medwize.ru)



Технологии новой жизни



[WWW.MEDWIZE.RU](http://WWW.MEDWIZE.RU)

# ТЕХНОЛОГИИ НОВОЙ ЖИЗНИ




# МИКРОПИПЕТКИ MICROPIPETTES

Безопасность.....ваш успех  
Легкость.....ваши преимущества  
Соответствие....ВАШИМ требованиям



GYNEMED-MICROTECH

### ХОЛДИНГОВАЯ МИКРОПИПЕТКА

Идентификационный цвет: зеленый	Информация о продукте	Информация для заказа	Артикул	Шт./уп
	<b>Холдинговая микропипетка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>цилиндр из боросиликатного стекла (O.D 1mm, I.D 0,75 mm)</li> <li>общая длина 5,5 см</li> <li>угол наклона 20°–40°</li> <li>длина наконечника (рабочей части) 0,9 мм</li> <li>внутренний диаметр (I.D) от 15 до 25 мкм</li> </ul>	O.D. – наружный диаметр – 80 мкм, угол 35°, I.D. – внутренний диаметр – 15 мкм.	001-80-35	20
		O.D. – наружный диаметр – 100 мкм, угол 35°, I.D. – внутренний диаметр – 20 мкм.	001-100-35	20
		O.D. – наружный диаметр – 120 мкм, угол 35°, I.D. – внутренний диаметр – 25 мкм.	001-120-35	20
		O.D. – наружный диаметр – 80 мкм, угол 30°, I.D. – внутренний диаметр – 15 мкм.	001-80-30	20
		O.D. – наружный диаметр – 100 мкм, угол 30°, I.D. – внутренний диаметр – 20 мкм.	001-100-30	20
		O.D. – наружный диаметр – 120 мкм, угол 30°, I.D. – внутренний диаметр – 25 мкм.	001-120-30	20


### ИНЪЕКТОРНАЯ МИКРОПИПЕТКА ДЛЯ ИКСИ

Идентификационный цвет: синий	Информация о продукте	Информация для заказа	Артикул	Шт./уп
	<b>Инъекторная микропипетка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>цилиндр из боросиликатного стекла (O.D 1mm, I.D 0,78 mm)</li> <li>общая длина 5,5 см</li> <li>угол наклона 20°–35°</li> <li>длина наконечника (рабочей части) 0,9 мм</li> <li>скошенный край 35°</li> <li>с шипом/без шипа на кончике</li> <li>внутренний диаметр (I.D) от 4,5 до 5 мкм</li> </ul>	I.D. – Внутренний диаметр – 4,5 – 5 мкм. O.D. – наружный диаметр – 6-7 мкм, угол 25°, с шипом на кончике	002-5-25-s	20
		I.D. – Внутренний диаметр – 4,5 – 5 мкм. O.D. – наружный диаметр – 6-7 мкм, угол 25°, без шипа на кончике	002-5-25	20
		I.D. – Внутренний диаметр – 4,5 – 5 мкм. O.D. – наружный диаметр – 6-7 мкм, угол 30°, с шипом на кончике	002-5-30-s	20
		I.D. – Внутренний диаметр – 4,5 – 5 мкм. O.D. – наружный диаметр – 6-7 мкм, угол 30°, без шипа на кончике	002-5-30	20
		I.D. – Внутренний диаметр – 4,5 – 5 мкм. O.D. – наружный диаметр – 6-7 мкм, угол 35°, с шипом на кончике	002-5-35-s	20
		I.D. – Внутренний диаметр – 4,5 – 5 мкм. O.D. – наружный диаметр – 6-7 мкм, угол 35°, без шипа на кончике	002-5-35	20


### ИНЪЕКТОРНАЯ МИКРОПИПЕТКА

Идентификационный цвет: голубой	Информация о продукте	Информация для заказа	Артикул	Шт./уп
	<b>Инъекторная микропипетка</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>цилиндр из боросиликатного стекла (O.D 1mm, I.D 0,78 mm)</li> <li>общая длина 5,5 см</li> <li>угол наклона 20°–45°</li> <li>длина наконечника (рабочей части) 0,9 мм</li> <li>скошенный край 35°</li> <li>с шипом/без шипа на кончике</li> <li>внутренний диаметр (I.D.) от 7 до 8 мкм</li> </ul>	I.D. – внутренний диаметр – 7-8 мкм. O.D. – наружный диаметр – 9-10 мкм, угол 30°, с шипом на кончике (s)	002-7-30-s	20
		I.D. – внутренний диаметр – 7-8 мкм. O.D. – наружный диаметр – 9-10 мкм, угол 35°, с шипом на кончике (s)	002-7-35-s	20
		I.D. – внутренний диаметр – 7-8 мкм. O.D. – наружный диаметр – 9-10 мкм, угол 30°, без шипа на кончике	002-7-30	20
		I.D. – внутренний диаметр – 7-8 мкм. O.D. – наружный диаметр – 9-10 мкм, угол 35°, без шипа на кончике	002-7-35	20

### МИКРОПИПЕТКА ДЛЯ ХЕТЧИНГА

Идентификационный цвет: розовый	Информация о продукте	Информация для заказа	Артикул	Шт./уп
	<b>Микропипетка для хетчинга</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>цилиндр из боросиликатного стекла (O.D 1,2mm)</li> <li>общая длина 5,5 см</li> <li>угол наклона 20°–45°</li> <li>длина наконечника (рабочей части) 1 мм</li> <li>с шипом на кончике: коротким (S)/длинным (L)</li> <li>внутренний диаметр (I.D) от 4,5 до 5 мкм</li> </ul>	С коротким шипом на кончике (S), угол 30°	003-30-S	20
		С длинным шипом на кончике (L), угол 30°	003-30-L	20
		С коротким шипом на кончике (S), угол 35°	003-35-S	20
		С длинным шипом на кончике (L), угол 35°	003-35-L	20

### МИКРОПИПЕТКА ДЛЯ БИОПСИИ

Идентификационный цвет: желтый	Информация о продукте	Информация для заказа	Артикул	Шт./уп
	<b>Микропипетка для биопсии</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>цилиндр из боросиликатного стекла (O.D 1mm, I.D 0,78 mm)</li> <li>общая длина 5,5 см</li> <li>угол наклона 20°–45°</li> <li>длина наконечника (рабочей части) 0,5 мм</li> <li>прямой (A), скошенный (B), полированный край, угол скоса 40°</li> <li>внутренний диаметр (I.D) 10, 15, 20, 25, 30 и 35 мкм</li> </ul>	I.D. – внутренний диаметр – 15 мкм, угол 30° с прямым кончиком (A)	004-15-30-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 15 мкм, угол 35° с прямым кончиком (A)	004-15-35-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 20 мкм, угол 30° с прямым кончиком (A)	004-20-30-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 20 мкм, угол 35° с прямым кончиком (A)	004-20-35-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 25 мкм, угол 30° с прямым кончиком (A)	004-25-30-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 25 мкм, угол 35° с прямым кончиком (A)	004-25-35-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 30 мкм, угол 30° с прямым кончиком (A)	004-30-30-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 30 мкм, угол 35° с прямым кончиком (A)	004-30-35-A	20
		I.D. – внутренний диаметр – 25 мкм, угол 35° со скошенным кончиком (B)	004-25-35-B	20
		I.D. – внутренний диаметр – 30 мкм, угол 35° со скошенным кончиком (B)	004-30-35-B	20
I.D. – внутренний диаметр – 35 мкм, угол 35° со скошенным кончиком (B)	004-35-35-B	20		